


## ジムニー専用マフラーカッター ラウンドタイプ 取り扱い説明書

このたびは、ジムニー専用 マフラーカッター ラウンドタイプ をお買い求めいただきましてありがとうございます。取り扱い説明書を最後までお読みの上、ご使用ください。

### 取り付ける前に

- 平らで安全な場所を選び、お車のエンジンを止め、サイドブレーキを引いて作業を行ってください。
- 運転直後などマフラーが熱い場合は、冷めてから取り付けを行ってください。
- 純正マフラーにマフラーカッターが既に装着されている場合は、取り外してから本製品をお取り付けください。
- 手を汚したり傷つけるおそれがありますので、必ず軍手等をはめて作業してください。

### 構成部品一覧



### 取り付け方法

**1**

ナット  
イモネジ  
バンパー  
純正マフラー  
イモネジ  
ナット

イモネジ、ナットを緩めて、純正マフラーに差し込んでください。

**2**

本製品がバンパー等に接触しないよう、また本製品先端が、バンパーからはみ出ないように調整してください。

バンパー  
本体  
全長

**3**

上下3カ所のイモネジで、本製品が上下垂直の位置になるように調節してください。

垂直  
バンパー  
純正マフラー  
本体  
イモネジ  
ナット

※本製品がバンパー等に接触しないように取り付けてください。

**4**

付属のレンチを使用して「上部2ヶ所のイモネジ」→「下部のイモネジ」の順で締めてください。  
注1)この際イモネジがナットに埋まらないように注意してください。

イモネジ  
バンパー  
レンチ

注1)  
X O

※必ず上記の順で締め付けてください。

**5**

上部2カ所のナットを締め付け、上部のイモネジをしっかり固定します。

ナット

※スパナは付属しません。お手持ちのスパナをご用意ください。

**6**

最後に下部のナットを締め付けて、完全に固定します。

ナット

※必ず「上部2ヶ所のナット」→「下部のナット」の順で締め付けてください。

### お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- 警告**
- 本製品の取り付け、ご使用が困難な場合は、取り付けをおやめください。無理に取り付けますと、マフラーの破損や、脱落による事故の原因となります。
  - 運転直後等、マフラーが熱い状態での取り付け、確認はしないでください。火傷等の怪我の原因となります。
  - 本製品の改造、後加工などは絶対にしないでください。本製品及び車両などの故障や事故の原因となります。
- 注意**
- 取り付けの際、イモネジ・ナットを極端に締め付けすぎますと、本製品及び、純正マフラーが破損するおそれがあります。
  - マフラー内に泥や雪などの汚れが詰まっていないか、定期的にご確認ください。汚れが付着している際は、速やかに取り除いてください。
  - 脱落防止のために、取り付け後は定期的にイモネジ・ナットが緩んでいないか確認し、緩んでいる場合は、再度増し締めしてください。
  - 腐食、亀裂などの損傷があるマフラーにはご使用になれません。痛みのあるマフラーに取り付けますと、破損するおそれがありますのでおやめください。
  - 本製品がバンパー等に接触しないように取り付けてください。接触しておりますと、熱によるバンパーの焼き付き、変色、破損等を引き起こす場合があります。
  - 沿岸地域、融雪剤のご使用地域では、錆の発生が早まる場合がありますので、ご了承ください。
  - 本製品本体は、錆びにくいステンレス(SUS304)を使用しておりますが、汚れの付着や傷等からもらい錆が付く場合がありますのでご注意ください。
  - 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。