

※このたびは、本製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。この取扱説明書は大切に保存し、必要ときお読みください。

IQOS 3 MULTI充電クレードル 取扱説明書

WA22/23


お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告・注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故等の原因となります。


警告 ●**交通事故や本製品及び接続機器の故障、破損の原因になるため、下記項目をお守りください。**①本体にIQOS3MULTI以外は絶対に取り付けられない。②走行中の運転者による本製品及び接続機器の取り付けや操作はしない。③本製品の固定やプラグの接続が不安定な状態で走行しない。④本製品の取り付けは安全の為、運転やエアバッグ作動、ウインカーレバー・シフトノブ・スイッチ等の操作に影響がないように取り付ける。⑤本製品の分解、改造等は絶対にしない。(ご購入後の塗装やデコレーション等を含む)⑥本製品の充電プラグをアクセサリ・ソケットの中に入れてない。⑦本製品(ケーブル含む)及び製品以外の充電器や接続機器の電池パックが高熱になった場合や発煙、ショートがあった場合は、ただちに使用を中止する。

注意 ●**本製品や接続機器の発熱、発火、結露、故障、変形、落下、お車の内装の破損や変色の原因になるため、下記項目をお守りください。**①充電スタンド以外の用途で使用しない。②長期間使用しない場合は、本製品を取り外して直射日光の当たらない場所に保管する。③車のバッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態で使用する。④林道等の未舗装路や岩場等条件の悪い場所を走行する際は、本製品を使用しない。⑤各USBポートへは、無理に差し込まない。⑥両面テープ及び、すべり止めテープの貼り直しをしない。●**上記の警告・注意に従わない場合や天災・イタズラによる事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。**


(図1) 反対側のケーブル通しを使う場合



ケーブル右出し
※工場出荷状態



ケーブル左出し




(図4)



(図2)



(図3)



商品内容

- スタンド(1個)
- USBケーブル約1m(本体取り付け済み)
- 両面テープ(1枚)
- すべり止めテープ(1枚)

取り付け・取り扱い方法

- 取り付け場所に合わせて、スタンドの底面や背面に両面テープを貼ってご使用ください。
- お車に固定してご使用になる場合、背面貼り付けと底面貼り付けのどちらかをお選びください。デスクなどでご使用になる場合は、底面にすべり止めテープを貼ってご使用ください。
- 反対側からケーブルを出したい場合は、(図1)のように一度本体カバーを外し、ケーブルを逆にセットしてから本体カバーを元に戻してください。

※脱着時にアルミカバーの角で指を切らないよう十分お気をつけください。

- 取り付け方法とケーブル出し方向を決めたら、両面テープかすべり止めテープのどちらかを選び、粘着面のハクリ紙を剥がし、本体の貼付け面にしっかりと貼り付けてください。(図2)

※あらかじめ本体を貼り付ける場所の光沢剤、汚れ、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤を用いてよく拭き取ってください。

- ※10℃以下の低温時には両面テープに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を選んでお取り付けください。また、真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。

※両面テープの貼り付け後は、十分な粘着力を得るために24時間放置してからご使用ください。

※両面テープの貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。

- USBケーブルのUSBプラグを、5V1.2A以上の充電能力があるUSBポートへ差し込みます。(図3)

※USBプラグを無理やり差し込んだり、引き抜くような取り扱いは破損の原因になりますのでおやめください。

※出力が5V1.2A未満の能力を持った充電器につないで使用した場合、充電しなかったり充電時間が長くなる場合があります。

- IQOS3MULTIをスタンドにカチッとさせるまで差し込むと充電が開始します。(図4)

※充電後は必ずUSBプラグを抜いてください。